

DOWNLIGHT ÜRÜN AİLESİ

STOK ADI STOCK NAME	5W BACKLIGHT SPOT	10W BACKLIGHT SPOT	14W BACKLIGHT SPOT	17W BACKLIGHT SPOT	28W BACKLIGHT SPOT
STOK KODU STOCK CODE	TRM-TRX23-5W	TRM-TRX24-10W	TRM-TRX25-14W	TRM-TRX26-17W	TRM-TRX28-28W
GÖRSEL IMAGE					
ÖLÇÜLER DIMENSIONS					
KULLANIM YERİ PLACE OF USE	İÇ MEKAN	İÇ MEKAN	İÇ MEKAN	İÇ MEKAN	İÇ MEKAN
LED LED	SAMSUNG NICHIA OSRAM	SAMSUNG NICHIA OSRAM	SAMSUNG NICHIA OSRAM	SAMSUNG NICHIA OSRAM	SAMSUNG NICHIA OSRAM
LED TİPİ LED TYPE	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
DİFÜZÖR DİFÜZÖR	OPAL DİFÜZÖR	OPAL DİFÜZÖR	OPAL DİFÜZÖR	OPAL DİFÜZÖR	OPAL DİFÜZÖR
İŞİK AÇISI LIGHT ANGLE	180°	180°	180°	180°	180°
SÜRÜCÜ DRIVER	MEANWELL EAGLERISE TEXRUN	MEANWELL EAGLERISE TEXRUN	MEANWELL EAGLERISE TEXRUN	MEANWELL EAGLERISE TEXRUN	MEANWELL EAGLERISE TEXRUN
KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS	IP44 – IP54	IP44 – IP54	IP44 – IP54	IP44 – IP54	IP44 – IP54
GÜÇ POWER	5W	10W	14W	17W	28W
İŞİK AKISI LUMINOUS FLUX	2700K 720lm 6500K 750lm	2700K 1440lm 6500K 1500lm	2700K 2016lm 6500K 2100lm	2700K 2448lm 6500K 2550lm	2700K 4032lm 6500K 4200lm
RENK SICAKLIĞI COLOR TEMPERATURE:	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR
ETKİNLİK FAKTÖRÜ EFFICIENCY FACTOR:	2700K 144lm/W	2700K 144lm/W	2700K 144lm/W	2700K 144lm/W	2700K 144lm/W
ETKİNLİK FAKTÖRÜ EFFICIENCY FACTOR:	6500K 150lm/W	6500K 150lm/W	6500K 150lm/W	6500K 150lm/W	6500K 150lm/W
MALZEME 1 MATERIAL 1	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE
MALZEME 2 MATERIAL 2	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA
MALZEME 3 MATERIAL 3 (VİDA CİVATA SOMUN)	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni
MALZEME 4 MATERIAL 4 (KABLO)	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F
RENKSEL GERİVERİM CRI	>80	>80	>80	>80	>80
KONTROL TİPİ KONTROL GEAR	On-Off standart Dali, 1-10V, Triac opsiyonel	On-Off standart Dali, 1-10V, Triac opsiyonel	On-Off standart Dali, 1-10V, Triac opsiyonel	On-Off standart Dali, 1-10V, Triac opsiyonel	On-Off standart Dali, 1-10V, Triac opsiyonel
ACIL DURUM KİTİ EMERGENCY KIT	İsteğe bağlı eklenebilir 1 - 3 saat	İsteğe bağlı eklenebilir 1 - 3 saat	İsteğe bağlı eklenebilir 1 - 3 saat	İsteğe bağlı eklenebilir 1 - 3 saat	İsteğe bağlı eklenebilir 1 - 3 saat
HAREKET SENSÖRÜ MOTION SENSOR	—	—	—	—	—
GÜVENLİK SINIFI SAFETY CLASS	II	II	II	II	II