

Ürün veri sayfası Product datasheet

TERMA®
A Y D I N L A T M A

DOWNLIGHT SPOT ÜRÜN AİLESİ

STOK ADI STOCK NAME	8W DOWNLIGHT SPOT GENİŞLİK:85MM YÜKSEKLİK:100MM	8W DOWNLIGHT SPOT GENİŞLİK:100MM YÜKSEKLİK:100MM	25W DOWNLIGHT SPOT	DOWNLIGHT GU10 AMPULE UYGUN ARMATÜR GENİŞLİK: 85MM YÜKSEKLİK: 46MM	DOWNLIGHT GU10 AMPULE UYGUN ARMATÜR GENİŞLİK: 100MM YÜKSEKLİK: 50MM	DOWNLIGHT GU10 AMPULE UYGUN ARMATÜR GENİŞLİK: 85MM YÜKSEKLİK: 40MM	DOWNLIGHT GU10 AMPULE UYGUN ARMATÜR GENİŞLİK: 100MM YÜKSEKLİK: 40MM	7W DOWLIGHT SPOT 85MM X 85MM	7W DOWNLIGHT 100MM X 100MM
STOK KODU STOCK CODE	TRM-RDW01-Ø85-8W	TRM-RDW02-Ø100-8W H:69mm	TRM-ORN-25W	TRM-RDW01-Ø85-GU10	TRM-RDW01-Ø100-GU10	TRM-RDW03-85x85-GU10	TRM-RDW04-100x100-GU10	TRM-RDW03-85X85-8W	TRM-RDW04-100X100-8W
GÖRSEL IMAGE									
KULLANIM YERİ PLACE OF USE	İÇ MEKAN	İÇ MEKAN	İÇ MEKAN	İÇ MEKAN	İÇ MEKAN	İÇ MEKAN	İÇ MEKAN	İÇ MEKAN	İÇ MEKAN
LED	SAMSUNG NICHIA OSRAM	SAMSUNG NICHIA OSRAM	SAMSUNG NICHIA OSRAM	—	—	—	—	SAMSUNG NICHIA OSRAM	SAMSUNG NICHIA OSRAM
LENS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IŞIK AÇISI LIGHT ANGLE	25° — 45°	25° — 45°	25° — 45°	25° — 45°	25° — 45°	25° — 45°	25° — 45°	25° — 45°	25° — 45°
SÜRÜCÜ DRIVER	Meanwell Eaglerise Philips	Meanwell Eaglerise Philips	MEANWELL EAGLERISE TEXRUN	—	—	—	—	MEANWELL EAGLERISE TEXRUN	MEANWELL EAGLERISE TEXRUN
KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS	IP44 – IP54	IP44 – IP54	IP44 – IP54	IP44 – IP54	IP44 – IP54	IP44 – IP54	IP44 – IP54	IP44 – IP54	IP44 – IP54
GÜÇ POWER	8W	8W	25W	—	—	—	—	8W	8W
ARMATÜR ÇIKIŞ LÜMENİ OUTPUT LUMEN	2700K 1184lm 6500K 1296lm	2700K 1184lm 6500K 1296lm	2700K 3700lm 6500K 4050lm	—	—	—	—	2700K 1184lm 6500K 1296lm	2700K 1184lm 6500K 1296lm
RENK SICAKLIĞI COLOR TEMPERATURE:	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	—	—	—	—	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR
ETKİNLİK FAKTÖRÜ EFFICIENCY FACTOR:	2700K 148lm/W	2700K 148lm/W	2700K 148lm/W	—	—	—	—	2700K 148lm/W	2700K 148lm/W
ETKİNLİK FAKTÖRÜ EFFICIENCY FACTOR:	6500K 162lm/W	6500K 162lm/W	6500K 162lm/W	—	—	—	—	6500K 162lm/W	6500K 162lm/W
MALZEME 1 MATERIAL 1	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE
MALZEME 2 MATERIAL 2	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA
MALZEME 3 MATERIAL 3 (VİDA CİVATA SOMUN)	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni
MALZEME 4 MATERIAL 4 (KABLO)	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F
RENKSEL GERİVERİM CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
KONTROL TİPİ KONTROL GEAR	On-Off standart Dali, 1-10V, Triac opsiyonel	On-Off standart Dali, 1-10V, Triac opsiyonel	On-Off standart Dali, 1-10V, Triac opsiyonel	On-Off standart Dali, 1-10V, Triac opsiyonel	On-Off standart Dali, 1-10V, Triac opsiyonel	On-Off standart Dali, 1-10V, Triac opsiyonel	On-Off standart Dali, 1-10V, Triac opsiyonel	On-Off standart Dali, 1-10V, Triac opsiyonel	On-Off standart Dali, 1-10V, Triac opsiyonel
ACİL DURUM KİTİ EMERGENCY KIT	İsteğe bağlı eklenebilir 1 - 3 saat	İsteğe bağlı eklenebilir 1 - 3 saat	İsteğe bağlı eklenebilir 1 - 3 saat	İsteğe bağlı eklenebilir 1 - 3 saat	İsteğe bağlı eklenebilir 1 - 3 saat	İsteğe bağlı eklenebilir 1 - 3 saat	İsteğe bağlı eklenebilir 1 - 3 saat	İsteğe bağlı eklenebilir 1 - 3 saat	İsteğe bağlı eklenebilir 1 - 3 saat
HAREKET SENSÖRÜ MOTION SENSOR	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GÜVENLİK SINIFI SAFETY CLASS	II	II	II	II	II	II	II	II	II