

İZ ARMATÜR ÜRÜN AİLESİ

STOK ADI STOCK NAME	1,5W TEK YÖNLÜ YERE GÖMME İZ ARMATÜRÜ	3W İKİ YÖNLÜ YERE GÖMME İZ ARMATÜRÜ	4,5W ÜÇ YÖNLÜ YERE GÖMME İZ ARMATÜRÜ	6W DÖRT YÖNLÜ YERE GÖMME İZ ARMATÜRÜ
STOK KODU STOCK CODE	TRM-UGL19-1,5W	TRM-UGL20-3W	TRM-UGL21-4,5W1	TRM-UGL22-6W
GÖRSEL IMAGE				
ÖLÇÜLER DIMENSIONS	MONTAJ ÖLÇÜSÜ ÜST FLANŞ	MONTAJ ÖLÇÜSÜ ÜST FLANŞ	MONTAJ ÖLÇÜSÜ ÜST FLANŞ	MONTAJ ÖLÇÜSÜ ÜST FLANŞ
KULLANIM YERİ PLACE OF USE	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN
LED LED	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram
LED TİPİ LED TYPE	6 SMD LED	12 SMD LED	18 SMD LED	24 SMD LED
LENS AÇISI LENS ANGLE	120	120	120	120
SÜRÜCÜ DRIVER	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips
KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS	IP67	IP67	IP67	IP67
GÜÇ POWER	1.5W	3W	4.5W	6W
İŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	2700K 212lm 6500K 244lm	2700K 429lm 6500K 489lm	2700K 643lm 6500K 733lm	2700K 858lm 6500K 978lm
RENK SICAKLIĞI COLOR TEMPERATURE:	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR
ETKİNLİK FAKTÖRÜ EFFICIENCY FACTOR:	2700K 143lm/W	2700K 143lm/W	2700K 143lm/W	2700K 143lm/W
ETKİNLİK FAKTÖRÜ EFFICIENCY FACTOR:	6500K 163lm/W	6500K 163lm/W	6500K 163lm/W	6500K 163lm/W
MALZEME 1 MATERIAL 1	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE
MALZEME 2 MATERIAL 2	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA
MALZEME 3 MATERIAL 3 (VİDA CİVATA SOMUN)	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni
MALZEME 4 MATERIAL 4 (KABLO)	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F
RENKSEL GERİVERİM CRI	>80	>80	>80	>80
KONTROL TİPİ KONTROL GEAR	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart
GÜVENLİK SINIFI SAFETY CLASS	II	II	II	II