

Ürün veri sayfası
Product datasheet

TERMA®
AYDINLATMA

SPOT ARMATÜR ÜRÜN AİLESİ

STOK ADI STOCK NAME	3W AĞAÇ AYDINLATMA 3 LED	3W AĞAÇ AYDINLATMA 3 LED	3W AĞAÇ AYDINLATMA 3 LED	6W AĞAÇ AYDINLATMA 3 LED	7W AĞAÇ AYDINLATMA 7 LED	8W AĞAÇ AYDINLATMA COB LED	9W AĞAÇ AYDINLATMA 9 LED	12W AĞAÇ AYDINLATMA 12 LED	18W AĞAÇ AYDINLATMA COB LED	18W AĞAÇ AYDINLATMA 18 LED	20W AĞAÇ AYDINLATMA 9 LED	27W AĞAÇ AYDINLATMA 18 LED
STOK KODU STOCK CODE	TRM-GSL01-3W1	TRM-GSL08-3W1	TRM-GSL06-3W1	TRM-GSL06-3W2	TRM-GSL03-7W1	TRM-GSL06-8W	TRM-GSL07-9W1	TRM-GSL07-12W1-1	TRM-GSL07-18W-1	TRM-GSL05-18W1	TRM-GSL07-9W2.2	TRM-GSL05-18W1,5
GÖRSEL IMAGE												
ÖLÇÜLER DIMENSIONS												
KULLANIM YERİ PLACE OF USE	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN
LED LED	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram
LED TİPİ LED TYPE	POWER LED	POWER LED	POWER LED	POWER LED	POWER LED	COB Led	POWER LED	POWER LED	COB Led	POWER LED	POWER LED	POWER LED
IŞIK AÇISI LIGHT ANGLE												
SÜRÜCÜ DRIVER	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips
KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
GÜÇ POWER	3W	3W	3W	6W	7W	8W	9W	12W	18W	18W	20W	27W
IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	3000K 330lm 6000K 420lm	2700K 429lm 6500K 489lm	2700K 429lm 6500K 489lm	2700K 858lm 6500K 978lm	3000K 770lm 6000K 980lm	2700K 1184lm 6500K 1296lm	2700K 1287lm 6500K 1467lm	2700K 1716lm 6500K 1956lm	2700K 2664lm 6500K 2916lm	2700K 2574lm 6500K 2934lm	2700K 2720lm 6500K 3100lm	2700K 3672lm 6500K 4185lm
RENK SICAKLIĞI COLOR TEMPERATURE:	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR
ETKİNLİK FAKTÖRÜ EFFICIENCY FACTOR:	3000K 110lm/W	2700K 143lm/W	2700K 143lm/W	2700K 143lm/W	3000K 110lm/W	2700K 148lm/W	2700K 143lm/W	2700K 143lm/W	2700K 148lm/W	2700K 143lm/W	2700K 136lm/W	2700K 136lm/W
ETKİNLİK FAKTÖRÜ EFFICIENCY FACTOR:	6000K 140lm/W	6500K 163lm/W	6500K 163lm/W	6500K 163lm/W	6000K 140lm/W	6500K 162lm/W	6500K 163lm/W	6500K 163lm/W	6500K 162lm/W	6500K 163lm/W	6500K 155lm/W	6500K 155lm/W
MALZEME 1 MATERIAL 1	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE
MALZEME 2 MATERIAL 2	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA	ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA
MALZEME 3 MATERIAL 3 (VIDA CİVATA SOMUN)	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni
MALZEME 4 MATERIAL 4 (KABLO)	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F
RENKSEL GERİVERİM CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
KONTROL TİPİ KONTROL GEAR	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart
GÜVENLİK SINIFI SAFETY CLASS	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II

ledcouture
Ledli Aydınlatma Sistemleri

Terma Led Aydınlatma Elektrik Mühendislik
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd Şti. Çaybaşı
Mah. Burhanettin Onat Cad.
1376 Sok. No:3-A
07100 ANTALYA

Mail: terma@terma.com.tr
Web: www.terma.com.tr
Tel: 0242 311 06 16
Fax: 0242 321 16 30