

YERE GÖMME ARMATÜR ÜRÜN AİLESİ

STOK ADI STOCK NAME	1W YERE GÖMME ARMATÜR 1 LED	3W YERE GÖMME ARMATÜR 3 LED	8W YERE GÖMME ARMATÜR COB LED	3W YERE GÖMME ARMATÜR 3 LED	6W YERE GÖMME ARMATÜRÜ 3 LED	18W YERE GÖMME ARMATÜR COB LED	9W YERE GÖMME ARMATÜRÜ 9 LED	20W YERE GÖMME ARMATÜRÜ 9 LED	12W YERE GÖMME ARMATÜRÜ 12 LED	18W YERE GÖMME ARMATÜR 18 LED
STOK KODU STOCK CODE	TRM-UGL01-1W1	TRM-UGL05-3W1	TRM-UGL16-8W1-1	TRM-UGL16-3W1	TRM-UGL16_3W2	TRM-UGL17-18W1	TRM-UGL17-9W1	TRM-UGL17-9W2.2	TRM-UGL17-12W1	TRM-UGL11-18W1
GÖRSEL IMAGE										
ÖLÇÜLER DIMENSIONS	42mm 38mm 70mm	83mm 60mm 98mm	110mm 98mm 125mm	110mm 97mm 125mm	110mm 97mm 125mm	156mm 145mm 120mm	158mm 147mm 120mm	158mm 147mm 120mm	160mm 145mm 120mm	200mm 155mm 89mm
KULLANIM YERİ PLACE OF USE	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN	DIŞ MEKAN
LED LED	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram	Samsung / Nichia / Osram
LED TİPİ LED TYPE	COB LED	POWER LED	COB LED	POWER LED	POWER LED	COB LED	POWER LED	POWER LED	POWER LED	POWER LED
IŞIK AÇISI LIGHT ANGLE	10° — 60°	10° — 60°	10° — 60°	10° — 60°	10° — 60°	10° — 60°	10° — 60°	10° — 60°	10° — 60°	10° — 60°
SÜRÜCÜ DRIVER	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips	Meanwell / Eaglerise / Philips
KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
GÜÇ POWER	1W	3W	8W	3W	6W	18W	9W	20W	12W	18W
IŞIK AKISI LUMINOUS FLUX	2700K 148lm 6500K 162lm	2700K 429lm 6500K 489lm	2700K 1184lm 6500K 1296lm	2700K 429lm 6500K 489lm	2700K 816lm 6500K 930lm	2700K 2664lm 6500K 2916lm	2700K 1287lm 6500K 1467lm	2700K 2720lm 6500K 3100lm	2700K 1716lm 6500K 1956lm	2700K 2574lm 6500K 2934lm
RENK SICAKLIĞI COLOR TEMPERATURE:	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR	2700K, 3000K, 4000K, 6500K SEÇENEKLERDEN İSTENİLEN ÜRETİLEBİLİR
ETKİNLİK FAKTÖRÜ EFFICIENCY FACTOR:	2700K 148lm/W	2700K 148lm/W	2700K 148lm/W	2700K 148lm/W	2700K 148lm/W	2700K 148lm/W	2700K 148lm/W	2700K 148lm/W	2700K 148lm/W	2700K 148lm/W
ETKİNLİK FAKTÖRÜ EFFICIENCY FACTOR:	6500K 162lm/W	6500K 162lm/W	6500K 162lm/W	6500K 162lm/W	6500K 162lm/W	6500K 162lm/W	6500K 162lm/W	6500K 162lm/W	6500K 162lm/W	6500K 162lm/W
MALZEME 1 MATERIAL 1	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE
MALZEME 2 MATERIAL 2										
MALZEME 3 MATERIAL 3 (VIDA CIVATA SOMUN)	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni	Cr-Ni
MALZEME 4 MATERIAL 4 (KABLO)	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F
RENKSEL GERİVERİM CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
KONTROL TİPİ KONTROL GEAR	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart	On-Off standart
GÜVENLİK SINIFI SAFETY CLASS	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II